

MOTOSIERRA 125

POTENCIA: 1,52 KW - 2,04 HP



Tabla de Aplicación

Uso intensivo	○○○
Uso parcial	○○○
Uso ocasional	●●●



La mejor sierra de la familia de uso doméstico, su excelente rendimiento y bajo consumo de combustible la hace una excelente opción para las tareas que se necesiten. Ergonómica y de fácil uso para todas las condiciones de corte.



DATOS TÉCNICOS

Velocidad de la cadena	22,9 m/s
Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	4500 rpm
Ralentí	3000 rpm
Velocidad de potencia máxima	9000 rpm
Par máximo	1,73 Nm
Par máximo	8000 rpm
Peso (sin equipo de corte)	4,6 Kg
El consumo de combustible	477 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0,25 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Cilindrada	40 CC
Diámetro interior del cilindro	40,5 mm
Carrera del cilindro	31 mm
Brecha de electrodos	0,6 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0,3 mm
Bujía	TORCH CMR7H
Tipo de bomba de aceite	Automática
Volumen de tanque de aceite	0,15 L
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	6,7 m / s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	5,8 m / s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	108 dB (A)
Nivel de presión sonora en el oído del operador	99 dB (A)

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.



Filtro de aire de rápida liberación

Facilita la limpieza y reemplazo del filtro de aire.



Marcas de tala

Distintas marcas de tala coloreadas para una mejor precisión de tala



Tensor de cadena lateral

El tensor de cadena montado lateralmente hace que el ajuste de la cadena sea rápido y fácil.

Espada

18" SN

Cadena

18" H37 3/8" mini 1.3 mm 62 DL